BETONAS®

Aderans Arttırıcı Polimer Takviyeli Brüt Beton Astarı

Saüber Construction Chemicals

Teknik Bilgi Föyü
Revizyon No: 001
Düzenleme: 01.05.2022



Tanımı

Akrilik dispersiyon esaslı polimer takviyeli aderans arttırıcı astar.

Avantajları

- Rahat uygulama
- Yüksek aderans
- Su kaybını engelleme

Kullanım Alanları

Tüm yapılarda su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerde duvar ve tavanlarda, çimento ve alçı esaslı sıva altına aderansı ve çalışma süresini artırmak, su emiciliği engellemek amacıyla astar olarak kullanılır.

Uygulama Yüzeyleri

İç ve dış mekan;

- Brüt beton yüzeyler



Uygulama koşulları

- Ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Uygulama

- **BETONAS®** önerilen ölçülerde su ile temiz bir kapta homojen hale gelinceye kadar karıştırılıp, posteki rulo ile yüzeye uygulanmalıdır.
- Sıva alçı uygulamasına geçilmeden önce yüzeydeki ürünün tamamen kuruduğundan emin olunmalıdır.
- Kovadaki ürün aralıklarla karıştırılarak homojen halde tutulmalı, çökmemesine dikkat edilmelidir.

Uygulama Aletleri

Posteki rulo

Tüketim

0,15 - 0,20 Kg/m² (yüzey ve uygulamaya bağlı olarak)

Uyarılar ve Öneriler

- Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.
- **BETONAS®** uygulamasından en az 24 saat sonra sıva, alçı uygulamasına geçilmelidir.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Teknik Özellikler

ÜRÜN	**BETONAS®**
Ürün yapısı	Akrilik
Renk	Yeşil
Yoğunluk	1,54±0,1 g/cm³
Karışım oranı	12 : 3,6 (Betonas - Su)
Kuruma süresi	60-120 dakika

Yukarıdaki değerler ortalama değerlerdir. Üretimde kullanılan doğal kaynaklı hammaddeler sebebi ile sevk edilen ürün değerlerinde sapmalar görülebilir.

Depolama

Ambalaj	12 Kg plastik kova
Renk	Yeşil
Raf Ömrü	• Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru ve serin ortamlarda muhafaza edilmesi durumunda üretim tarihinden itibaren 12 aydır. • Kulanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. • Ambalajlar donmaktan korunmalıdır.

Güvenlik Uyarıları

- Uygun güvenlik ekipmanları ile kullanınız.
- Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.

Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır.
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yuklarda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından veya depolama standartlarına uygun saklanmayan ürünlerin kullanılmasından kaynaklanabilecek hatalardan Sauber markası sorumlu değildir.

sauberturkiye.com
@sauberturkiye

Saüber Construction Chemicals
Sauber Yapı Kimyasalları -Türkiye
Mimarsinan Mah. Alaaddin Özdenören Cad. No:12A • 46050 Onikişubat • Kahramanmaraş • Türkiye
Tel: +90 (535) 461 91 20 • www.sauberturkiye.com • info@sauberturkiye.com • muhasebe@sauberturkiye.com

HIGH QUALITY GERMANY HIGH QUALITY